



Applicazioni speciali per pompe BCM

Esempio di sistema Inverter, Timer e servo ventilazione



Esempio di avvisatore acustico di livello portatile autoalimentato con gestione esterna di optional



Esempio di attuatore (irroratore) comandato da uscita digitale Inverter



Esempio di comando da pedaliera (marcia ed arresto)



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tipicamente adattabili ed installabili su ogni tipologia di pompa BCM con carrello in acciaio inox AISI (mod.30-40-50-60-70-80-100 anche con variatore).
- Semplicità nell'uso e gestione della funzione prevista
- Manualistica e guida all'uso del dispositivo e delle sue funzioni
- Diagnostica visiva del funzionamento e stato della pompa.
- Funzione di avviamento in manuale della pompa
- Protezione in caso di mancanza fase in ingresso
- Possibilità di collegamento su connettore EXT a vari optional configurabili.
- Alimentazioni disponibili: trifase 380 Vac, monofase 220Vac, +24 Vac, +15 Vac
- INOX per pompa priva di riarmo
- Potenze disponibili fino a 15 kW ad avvio diretto
- Potenze superiori con uso di inverter
- Dimensione quadro elettrico dipendente dalle funzioni

Servizio tecnico ed assistenza dedicata e garantita

Sito Aziendale



Come arrivare



B.C.M. Macchine Enologiche

Via Veneto 10 Zona Artigianale Saonara (PD)

Tel +39 049-640372 Fax +39 049-5018355

Marketing & Service:

info@bcmenologia.com

www.bcmenologia.com