



Radiocontrollo standard ed High Efficiency



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Modello Universale adattabile ed installabile su ogni tipologia di pompa BCM con carrello in acciaio inox AISI
- Inversore di direzione via radio e da quadro
- Ricezione fino a 150 mt
- Disponibile nelle versioni:
 - Standard con trasmettitore base
 - Versione H.E. High Efficiency con garanzia di ricezione e trasmissione
- Protezione in caso di mancanza fase
- Modello universale fornibile separatamente su mini telaio inox di supporto
- Funzione di marcia/arresto + inversore via radio
- Marcia/arresto + richiamo acustico (senza inversore)

Modello	Funzioni previste	Alimentazione (Vac / Freq)	HP (kW)	Tipologia di installazione	Dimensioni quadro (H,L,P)
Standard con trasmettitore base	Marcia FWD/Stop + marcia REV/Stop	220 Vac 50/60Hz 380 Vac 50/60Hz	Da 4 kW a 7,5 kW	A bordo pompa / universale su telaio inox	Altezza 190 mm
	Marcia/Stop + richiamo acustico (senza INVERSOE)				Larghezza 240 mm
Versione H.E. High Efficiency con garanzia di ricezione e trasmissione	Marcia FWD/Stop + marcia REV/Stop				Profondità 90 mm
	Marcia/Stop + richiamo acustico (senza INVERSOE)				

Servizio tecnico ed assistenza dedicata e garantita

Sito Aziendale



Come arrivare



B.C.M. Macchine Enologiche

Via Veneto 10 Zona Artigianale Saonara (PD)

Tel +39 049-640372 Fax +39 049-5018355

Marketing & Service:

info@bcmenologia.com

www.bcmenologia.com