



## **Timer per gestione pausa-lavoro per pompe BCM**

**Modello Timer applicato**



**Timer applicato su pompa**



### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Adattabile ed installabile su ogni tipologia di pompa BCM con carrello in acciaio inox AISI (mod.30-40-50-60-70-80-100 anche con variatore).
- Semplicità nell'uso e gestione della funzione
- Gestione programmabile dei tempi di pausa e lavoro
- Inversore di direzione a bordo quadro
- Diagnostica visiva del funzionamento e stato della pompa.
- Funzione di avviamento in manuale della pompa
- Protezione in caso di mancanza fase in ingresso
- Possibilità di collegamento su connettore EXT standard a filo controllo per marcia/arresto della pompa.
- Possibilità di collegamento su connettore EXT standard a radio controllo per marcia/arresto della pompa.
- Possibilità di collegamento su connettore EXT standard a vari optional configurabili.
- Possibilità di attivazione da remoto della funzione TIMER
- Alimentazione trifase 380 Vac e monofase 220Vac
- Modello universale fornibile separatamente su struttura INOX per pompa priva di riarmo
- Potenze disponibili fino a 15 kW ad avvio diretto
- Potenze superiori con uso di inverter
- Dimensione quadro elettrico 300x220x120 (mm)

**Servizio tecnico ed assistenza dedicata e garantita**

Sito Aziendale



Come arrivare



**B.C.M. Macchine Enologiche**

Via Veneto 10 Zona Artigianale Saonara (PD)

Tel +39 049-640372 Fax +39 049-5018355

Marketing & Service:

[info@bcmenologia.com](mailto:info@bcmenologia.com)

[www.bcmenologia.com](http://www.bcmenologia.com)