



## *Sensore di livello a bordo pompa*



**Esempi di modelli sensore livello a bordo Pompa**



### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Adattabile ed installabile su ogni tipologia di pompa BCM con carrello in acciaio inox AISI (mod.30-40-50-60-70-80-100 anche con variatore).
- Funzione di travaso per controllo bacinelle di ogni dimensione e capienza (esempio vasca di raccolta pigiatrice, pressa) con tempistiche di svuotamento impostabili
- Funzione riempimento per cisterne e contenitori con completamento finale in modalità manuale
- Sensore robusto, piccolo e compatto
- Allarme centrale sonoro di livello eccessivo
- Protezione in caso di mancanza fase in ingresso
- Riconoscimento sensore guasto o non collegato.
- Modello universale fornibile separatamente
- Alimentazione trifase 380 Vac e monofase 220Vac
- Potenze disponibili fino a 15 kW ad avvio diretto
- Potenze superiori con uso di inverter
- Predisposizione di serie attraverso connettore a:
  - Sensore travaso
  - Sensore riempimento
  - Filocontrollo marcia ed arresto
- Dimensione quadro elettrico 240x190x90 (mm)

**Servizio tecnico ed assistenza dedicata e garantita**

Sito Aziendale



Come arrivare



**B.C.M. Macchine Enologiche**

Via Veneto 10 Zona Artigianale Saonara (PD)

Tel +39 049-640372 Fax +39 049-5018355

Marketing & Service:

[info@bcmenologia.com](mailto:info@bcmenologia.com)

[www.bcmenologia.com](http://www.bcmenologia.com)